

| 所属系列 | CS3200 台式系列 | | | | | | | | CS3300 台式系列 | | | | |
|---------|---|----------|----------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|------------|------------|
| 通讯方式 | RS485 标准型 | | | | TCP/IP 网络型 | | | | USB | RS485 标准型 | | TCP/IP 网络型 | |
| 产品型号 | CS3200B | CS3200CZ | CS3200BT | CS3200DC | CS3200B-NT | CS3200CZ-NT | CS3200BT-NT | CS3200DC-NT | CS3200H | CS3300B | CS3300P | CS3300B-NT | CS3300P-NT |
| 产品名称 | 消费机 | 充值机 | 补贴机 | 订餐机 | 消费机 | 充值机 | 补贴机 | 订餐机 | 手持消费机 | 消费机 | 消费机 | 消费机 | 消费机 |
| IC卡技术 | Mifare 1 (ISO14443A 13.56MHZ) | | | | | | | | | | | | |
| 双面LCD液晶 | • | • | • | • | • | • | • | • | 单面 LCD | • | • | • | • |
| 语音报读 | • | • | • | • | • | • | • | • | 单面 LCD | • | • | • | • |
| 时段消费 | • | • | • | • | • | • | • | • | 单面 LCD | • | • | • | • |
| 脱机工作 | • | • | • | • | • | • | • | • | 单面 LCD | • | • | • | • |
| U盘拷贝 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | • | • | • |
| 小票打印 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | • | - | • |
| 消费方式 | 任意金额消费、固定金额消费、菜单消费 | | | | | | | | 任意金额 | 任意金额消费、固定金额消费、菜单消费 | | | |
| LCD显示 | 姓名、卡号、消费金额、消费后余额，支持错误代码中文显示； 可查询当前时段消费汇总、当日消费汇、本机消费汇总 | | | | | | | | | | | | |
| 报表中心 | 余额查询、消费日报表、消费月报表、个人消费报表汇总 | | | | | | | | | | | | |
| 充值方式 | 在线充值、消费机脱机充值和充值机充值 | | | | | | | | | | | | |
| 感应距离 | 12~60mm | | | | | | | | 10~40mm | 15~70mm | | | |
| 产品功耗 | 100mA | | | | | | | | 60mA | 130mA | | | |
| 感应时间 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.2秒 | < 0.15秒 | < 0.1秒 | | | |
| 卡片容量 | 120万 | | | | | | | | 10万 | 120万 | | | |
| 消费记录 | 10万笔 | | | | | | | | 15200 | 10万笔 | | | |
| 后备电池待机 | 4~8小时 | | | | | | | | 8小时 | 4~8小时 | | | |
| 抗静电干扰 | 12KV | | | | | | | | 15KV | 15KV | | | |
| 防护等级 | IP53 | | | | | | | | IP53 | IP53 | | | |
| 工作温度 | -20~+50℃ | | | | -15~+60℃ | | | | -20~+50℃ | | | | |
| 工作湿度 | 5%~90% RH | | | | 5%~98% RH | | | | 5%~90% RH | | | | |
| 外观尺寸 | 279mm*182mm*94mm | | | | | | | | - | 285mm*200mm*94mm | | | |

● 表示具有该功能 所有参数仅供参考，以实际产品为准。

型号定义

CS 32 00/B-NT

